



Top-Plast Trennwandband 640

Einsatzgebiet

Vorlegeband in Trennwänden, Luftabdichtung, Lüftungsbau, Verglasungen, Polsterung und Weichlagerung, Abdichtung Brüstungselemente, Stahl- und Metallbau, thermische Isolierung



Top-Plast Trennwandband 640 ist ein einseitig selbstklebendes Band, das direkt von der Rolle verarbeitbar ist. Es zeichnet sich durch dauerhafte, hohe Elastizität aus. Trennwandband 640 ist stark klebend - auch bei niedrigen Temperaturen. Besonders geeignet ist es für Metallunterkonstruktionen und den Trennwandbau.

Spezifikationen

Material	Polyethylen-Weichschaumstoff geschlossenzellig
Farbe	anthrazit
Ausführung	mit einseitiger Selbstklebung (Hot-Melt auf Kautschukbasis)
Dicke	3 mm
Rollenlänge	30 Meter
Klebkraft	Materialbruch nach DIN EN 1939
Formstabilität	5% Dimensionsänderung in Längs- und Querrichtung bei 70°C
Raumgewicht	Ca. 18 kg/m ³ nach ISO 845
Zugfestigkeit	Längs 200 kPa, quer 170Pa nach ISO 1926
Bruchdehnung	Längs 80%, quer 74% nach ISO 1926
Stauchhärte	bei 25% Stauchung 25 kPa nach ISO 3386-1 bei 40 % Stauchung 56 kPa nach ISO 3386-1 bei 50 % Stauchung 82 kPa nach ISO 3386-1
Temperaturbeständigkeit	-30° bis +70°C
Verarbeitungstemperatur	mind. +5°C
Druckverformungsrest	0.5h nach Entlastung 17%, 24h nach Entlastung 5% nach ISO 1856-c
Shorehärte	12° Shore 0, 40° Shore 00 nach ASTM D2240
Standard-Abmessungen	30 x 3 x 30'000 mm, 45 x 3 x 30'000 mm, 50 x 3 x 30'000 mm, 70 x 3 x 30'000 mm, 75 x 3 x 30'000 mm, 95 x 3 x 30'000 mm



Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen