



# Top-Sound (EUROBATEX® OC)

## Einsatzgebiet

Top-Sound unser leistungsstarkes Schalldämmungsmaterial finden Sie in Bauanwendungen, im Industriesektor, in der Maschinenindustrie bis hin zu komplexen Anwendungen im Bereich Bohrtechnik.



TopSound (EUROBATEX® OC) ist ein Produkt aus granuliertem EUROBATEX® Isolationsmaterial welches kompakt gebunden wurde. Dies führt zu den hervorragenden Schalldämm- und Schalldämpfeigenschaften und zum Einsatz in diversen Bereichen.

## Spezifikationen

<b>Material</b>	Gebundener granulierter EUROBATEX® Isolationsschaum
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausführung</b>	mit oder ohne einseitige Selbstklebung
<b>Dicke</b>	10, 15, 20, 25, 30, 35 und 40 mm
<b>Plattenformat</b>	ca. 2000 x 1000mm oder andere Masse auf Anfrage
<b>Raumgewicht</b>	ca. 160kg/m <sup>3</sup> und 240kg/m <sup>3</sup> (-20/+120kg/m <sup>3</sup> )
<b>Temperatureinsatz</b>	ohne Selbstklebung -45° bis 110° C
<b>Temperatureinsatz</b>	mit Selbstklebung -40° bis 105° C
<b>Brandklasse</b>	C-s3, d0 nach EN13501-1
<b>Absorbtionswerte (α)</b>	250 Hz. = 0.26, 500 Hz. = 0.70, 1000 Hz. = 0.90, 2000 Hz. = 0.85, 4000 Hz. = 0.85, 5000 Hz. = 0.85 nach UNI EN ISO 354
<b>Dicke 25mm 240kg/m<sup>3</sup></b>	



Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen